

Kind Shock bietet eine grosse Anzahl an absenkbaren Sattelstützen an. **Finde in 5 Schritten die richtige absenkbare Sattelstütze**

Schritt 1

L-Wert bestimmen

Schritt 2

L-Wert mit Übersicht vergleichen

Schritt 3

Einstecktiefe kontrollieren

Schritt 4

Modell wählen

Schritt 5

Online bestellen



Modell	Durchmesser	Hub	Gesamtlänge	Einstecktiefe	L-Wert
E20	30.9 / 31.6	100	370	110 - 206 mm	260 - 164 mm
E20	30.9 / 31.6	125	425	120 - 237 mm	305 - 188 mm
E20	30.9 / 31.6	150	480	120 - 267 mm	360 - 213 mm
E20i	27.2	100	390	100 - 232 mm	290 - 158 mm
E20i	27.2	120	435	100 - 256 mm	335 - 179 mm
ETEN	27.2	100	410	100 - 243 mm	310 - 167 mm
ETEN	30.9 / 31.6	100	385	120 - 224 mm	265 - 161 mm
ETEN-R	27.2	100	410	100 - 243 mm	310 - 167 mm
ETEN-R	30.9 / 31.6	100	385	120 - 224 mm	265 - 161 mm
860i	30.9 / 31.6	75	295	80 - 161 mm	190 - 134 mm
860i	30.9 / 31.6	100	345	80 - 186 mm	240 - 159 mm
860i	30.9 / 31.6	125	395	90 - 211 mm	280 - 184 mm
860i	30.9 / 31.6	150	435	100 - 236 mm	320 - 209 mm
I900	30.9 / 31.6	75	300	100 - 159 mm	200 - 141 mm
I900	30.9 / 31.6	100	350	110 - 184 mm	240 - 166 mm
I900	30.9 / 31.6	125	385	120 - 199 mm	265 - 186 mm
LEV	27.2	65	370	130 - 240 mm	240 - 130 mm
LEV	27.2	100	405	130 - 240 mm	275 - 165 mm
LEV	27.2	120	455	130 - 270 mm	325 - 185 mm
LEV	30.9 / 31.6	80	295	110 - 155 mm	185 - 140 mm
LEV	30.9 / 31.6	100	335	110 - 175 mm	225 - 160 mm
LEV	30.9 / 31.6	125	385	120 - 200 mm	265 - 185 mm
LEV	30.9 / 31.6	150	435	120 - 225 mm	315 - 210 mm
LEV	30.9 / 31.6	175	485	130 - 250 mm	355 - 235 mm
RAGEi	30.9 / 31.6	75	292	104 - 161 mm	188 - 131 mm
RAGEi	30.9 / 31.6	100	342	104 - 186mm	238 - 156 mm
RAGEi	30.9 / 31.6	125	392	114 - 211 mm	278 - 181 mm
RAGEi	30.9 / 31.6	150	442	124 - 236 mm	318 - 206 mm
RAGEi	30.9 / 31.6	170	495	144 - 270 mm	351 - 225 mm
RAGEi	30.9 / 31.6	190	535	154 - 290 mm	381 - 245 mm
RAGEi	34.9	125	392	114 - 213 mm	278 - 179 mm
RAGEi	34.9	150	442	124 - 238 mm	318 - 204 mm
RAGEi	34.9	170	495	144 - 270 mm	351 - 225 mm

RAGEi	34.9	190	535	154 - 290 mm	381 - 245 mm
LEV Si	30.9 / 31.6	75	295	119 - 175 mm	176 - 120 mm
LEV Si	30.9 / 31.6	100	345	119 - 200 mm	226 - 145 mm
LEV Si	30.9 / 31.6	125	395	129 - 225 mm	266 - 170 mm
LEV Si	30.9 / 31.6	150	445	129 - 250 mm	316 - 195 mm
LEV Si	30.9 / 31.6	175	495	139 - 275 mm	356 - 220 mm
LEV Si	34.9	125	390	119 - 215 mm	271 - 175 mm
LEV Si	34.9	150	440	129 - 240 mm	311 - 200 mm
LEV Si	34.9	175	490	139 - 265 mm	351 - 225 mm
LEV Integra	27.2	65	375	139 - 255 mm	236 - 120 mm
LEV Integra	27.2	100	410	139 - 255 mm	271 - 155 mm
LEV Integra	27.2	120	460	139 - 285 mm	321 - 175 mm
LEV Integra	30.9 / 31.6	65	285	113 - 180 mm	172 - 105 mm
LEV Integra	30.9 / 31.6	80	295	120 - 170 mm	130 - 181 mm
LEV Integra	30.9 / 31.6	100	330	113 - 180 mm	217 - 150 mm
LEV Integra	30.9 / 31.6	125	370	123 - 205 mm	247 - 165 mm
LEV Integra	30.9 / 31.6	150	420	123 - 230 mm	297 - 190 mm
LEV Integra	30.9 / 31.6	175	470	133 - 255 mm	337 - 215 mm
LEV Integra	30.9 / 31.6	200	520	133 - 280 mm	387 - 240 mm
LEV Integra	31.6	65	285	113 - 180 mm	172 - 105 mm
LEV Ci	27.2	65	340	119 - 220 mm	221 - 120 mm
LEV Ci	27.2	100	410	139 - 255 mm	271 - 155 mm
LEV Ci	27.2	120	460	139 - 285 mm	321 - 175 mm
LEV Ci	30.9 / 31.6	65	410	149 - 293 mm	261 - 117 mm
LEV Ci	30.9 / 31.6	100	390	129 - 239 mm	261 - 151 mm
LEV Ci	30.9 / 31.6	125	390	129 - 216 mm	261 - 174 mm
LEV Ci	30.9 / 31.6	150	440	129 - 239 mm	311 - 201 mm
LEV Ci	30.9 / 31.6	175	490	139 - 266 mm	351 - 224 mm